

Parafuso autobrocante JT3-D-6H-5.5/6.3



Faixa de aplicação

- > Para fixação de telhas termoacústicas em substratos de aço com espessura de 1.5-6mm (conjunto)


Características

- > Aço inoxidável A2 com ponta broca em aço cementado
- > Arruela de vedação de aço inoxidável
- > Arruela de vedação montada
- > Com zona de livre rotação sob a cabeça do parafuso
- > Diâmetro maior na rosca superior

Aplicações



Especificações técnicas



Referências cruzadas

Parafusadeira à bateria
Soquete
Arruela de vedação ORKAN

Descrição do item	Comprimento [mm]	Espessura do conjunto [mm]	QTD [peças]	Código
Arruela de vedação E16, Ø 16 mm				
JT3-D-6H-5.5/6.3x67 E16	67	30-48	250	3554511372
JT3-D-6H-5.5/6.3x87 E16	87	41-68	250	3556011371
JT3-D-6H-5.5/6.3x107 E16	107	51-88	100	3556111371
JT3-D-6H-5.5/6.3x127 E16	127	71-108	100	3556211371
JT3-D-6H-5.5/6.3x147 E16	147	91-128	100	3556311371
JT3-D-6H-5.5/6.3x167 E16	167	111-148	100	3556711371
JT3-D-6H-5.5/6.3x197 E16	197	141-178	100	3559711372
JT3-D-6H-5.5/6.3x237 E16	237	171-218	100	3559611372
JT3-D-6H-5.5/6.3x267 E16*	267	201-248	100	3559911372