

## Parafuso autobrocante JT3-12-5.5




### Faixa de aplicação

- > Fixação de perfis de aço e alumínio em substratos de aço com espessura de 4-12mm (conjunto)
- > Fixação de perfis de alumínio em substratos de alumínio com espessura de 4-12mm (conjunto)


### Características

- > Aço inoxidável A2 com ponta broca em aço cementado
- > Arruela de vedação em aço inox
- > Arruela de vedação montada

### Aplicações




### Especificações técnicas



### Referências cruzadas

Parafusadeira à bateria  
Soquete  
Arruela de vedação ORKAN

### Certificados



Descrição do item	Comprimento [mm]	Espessura do conjunto [mm]	QTD [peças]	Código
<b>JT3 em aço inoxidável A2 com arruela de vedação E 16, Ø 16 mm</b>				
JT3-12-5.5x40-E16	40	0-11	500	3595611311
JT3-12-5.5x58-E16	40	0-31	100	3595811311
JT3-12-5.5x78-E16	58	25-51	250	3595011311
JT3-12-5.5x98-E16	58	45-71	100	3595111311
JT3-12-5.5x118-E16	78	65-91	250	3595211311
JT3-12-5.5x138-E16	78	85-111	100	3595311311
JT3-12-5.5x158-E16	98	105-131	100	3595411311
JT3-12-5.5x178-E16	118	125-151	100	3595511311
JT3-12-5.5x198-E16	138	145-171	100	3595711311